

TOOTEINFO

RENOVE, LVT DRYBACK JA PLAATIDE PAIGALDAMISE LIIM

OMADUSED

Madala emissiooniga, kiududega tugevdatud, polümeerdispersioonil põhinev liim **LVT Dryback** katetele. Tagab suurepärase nakkumise ja lühikese eelkivinemisaja. Hoiab ära vinüülpaneelide kokkutõmbumise. Lahustivaba. Mõeldud sisetingimustes kasutamiseks.

KASUTAMINE

Liim sobib suure algse nakkumise tõttu kõigi **paneelide, LVT plaatide, pehmete ja jäikade PVC katete, kuni 4 mm paksuste kummipõrandate ning jute- ja latekskattega vaipkatete** paigaldamiseks. Sobib nii tööstuslikuks kui ka kaubanduslikuks kasutuseks. Märkpaigaldusliim. Võib kasutada ka põrandaküttega pindadel. Äärmuslike koormuste korral on soovitatav kasutada Renove ühekomponentset hübriidliimi.

PINNA ETTEVALMISTUS

LVT liim on mõeldud kasutamiseks imavate ja täiteainega kaetud mineraalsete aluspindade korral. Aluspind peab olema kuiv, tugev, stabiilne ning puhas tolmust ja muudest saasteainetest. Kõik nakkumist mõjutavad jäägid tuleb eemaldada. Tsemendi ja anhüdriidi kiht tuleb maha lihvida või harjata.

KASUTUSJUHEND

Segada enne kasutamist. Kanda pinnale hambulise pahtlilabida või rulliga.

TEHNILISED ANDMED

Alusmaterjal: polümeerdispersioon

Värvus: valge

Tihedus: 1,25 g/cm³

Ooteaeg: umbes 10 minutit

Avatud aeg: umbes 30 minutit

Koormus: pealkäidav umbes 3-4 tunni pärast; täielik koormus umbes 48 tunni pärast

Vuukimine: 24 tunni pärast

Temperatuur ja õhuniiskus: aluspinna temperatuur üle 15°C, suhteline õhuniiskus alla 65%

Kulu: 200-300 g/m² sõltuvalt aluspinnast, materjalist ja kasutatavast A1 või A2 labidat

Puhastamine: kõvenemata liim – vesi; kõvenenud liim – atsetoon

Pakend: 12 kg plastämber

SÄILITAMINE

12 kuud originaalpakendis temperatuuril +10°C kuni +20°C. Kaitsta külmumise eest.

Kehtiva seadusandluse kohaselt ei sisalda toode tervisele ohtlikke kemikaale.

Erisoovide ja keerulisemate probleemide korral pakume professionaalset konsultatsiooniteenust. Uue tehnilise kaardi avaldamisel kaotab käesolev kaart kehtivuse.

Kõik ülaltoodud kirjelduste täpsustamiseks ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust või vaadake kodulehelt www.porandakeskus.ee

Maaletooja: Põrandakeskus OÜ, Järve 2, 11314 Tallinn, Harjumaa. Tel: +372 650 0770