


DOP 1020/110219

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Vlak geweven, lussenpool Tissé plat, velours bouclé Flach gewebt, Schlinge Flat woven, loop pile				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Inslag Tràme Einschuss Weft	100 % Jute				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute		1 4 m	Wit/Wit Blanc/Blanc Weiß/Weiß White/White	44 4 m Zand Sable Sand Sand
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	6 mm		10 4 m	Ivoor/Wit Ivoire/Blanc Elfenbein/Weiß Ivory/White	18 4 m Praliné Praliné Praliné Praliné
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	27 300/m ²		73 4 m	donkergrijs gris foncé dunkle grau dark grey	
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	750 g/m ²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 750 g/m ²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,10 m ² K/W (theoretisch)	Tog rating 1		
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif Professionnel : usage modéré Wohnen : starke Beanspruchung Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty Contract : light duty				

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleau et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

GARANTIE
WAARBORG
5
GARANTEE

