

EVOLUTION GRANDE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Tipologia di prodotto / Product type	Pavimento in SPC / SPC flooring
Larghezza / Width	230 mm
Lunghezza / Length	1800 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack	6
Peso per pacco / Weight per pack	25,90 kg
Peso per m ² / Weight per m ²	10,43 kg/m ²
m ² per pacco / m ² per pack	2,484 m ²
Spessore / Thickness	5,0 + 1 mm / 0,55 mm

MAXI DOGA / MAXI PLANK

PROPRIETÀ VERIFICATE / VERIFIED PROPERTIES

	STANDARD	VALORI / VALUES
Classe di utilizzo / Usage class	EN 16511 EN 685/ISO 10874	Classe / Class 33 Classe / Class 42
Classificazione al fuoco / Fire classification	EN 14041	Bfl-s1
Variazioni dimensionali / Dimensional variations	ISO 24337	max ≤ 0.30mm/m
Stabilità dimensionale / Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0.25%
Arricciamento / Curling	EN ISO 23999	≤ 2mm - Idoneo / Pass
Impronta permanente / Residual indentation	ISO 24343-1	≤ 1mm - Idoneo / Pass
Sedia a rotelle / Castor chair	ISO 4918: 2009	Dopo / After 25000 cicli / cycles Nessun danno / No damage
Tenuta del sistema di incastro / Locking strength	ISO 24334	Lato lungo / Long side ≥ 1.0kN/m Lato corto / Short side ≥ 1.5kN/m (5G) Idoneo / Pass
Resistenza alla scivolosità / Slip resistance	EN 13893	Classe / Class DS
Resistenza alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	ISO 105-B02:2014	Classe / Grade 6
Riduzione del rumore da calpestio / Impact sound reduction	EN ISO 10140-3	Δlw = 18 db
Certificazione CE / CE certification	EN 14041	Idoneo / Pass

ATTENZIONE / ATTENTION

Per quanto non espressamente riportato, riguardo a progettazione, posa e manutenzione, fare riferimento alla normativa UNI 11515-1 e UNI 11515-2 / For all aspects not explicitly mentioned, regarding design, installation, and maintenance, please refer to UNI 11515-1 and UNI 11515-2 standards.

